

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>564</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>61</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>91</b>
Nb de cannelures CB	<b>28</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
	<b>Palier CB non livré</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
RANGER (2011-) (T6_) - 2.2 TDCi 4x4	125 ch	11.2011 >
	150 ch	11.2011 >
RANGER (2011-) (T6_) - 3.2 TDCi 4x4	200 ch	11.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.