

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	530
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	65
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	40
	Palier CB non livré

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D 4x4	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TD 4x4	109 ch	10.1999 >
MAZDA		
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.2 8V 4WD	92 ch	06.1999 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 D 4WD	78 ch	06.1999 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 TD 4WD	109 ch	06.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.