

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	445
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	54
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	87
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
BETA (828_B_) - 1300 (828CB3)	83 ch	04.1976 > 07.1982
BETA (828_B_) - 1400 (828AB2)	90 ch	08.1973 > 07.1976
BETA (828_B_) - 1600 (828CB0, 828AB0)	101 ch	08.1973 > 07.1982
BETA (828_B_) - 1800 (828AB1)	110 ch	08.1973 > 07.1976
BETA (828_B_) - 2000 (828CB1)	115 ch	07.1978 > 07.1982
	120 ch	04.1976 > 07.1978
BETA Coupe (828BC) - 1300 (828BC3)	84 ch	12.1981 > 12.1984
BETA Coupe (828BC) - 1600 (828BC0)	101 ch	04.1976 > 12.1984
BETA Coupe (828BC) - 2000	116 ch	01.1981 > 12.1984
	120 ch	04.1976 > 12.1984
BETA Coupe (828BC) - 2000 i.e.	122 ch	12.1981 > 12.1984
BETA Coupe (828BC) - 2000 VX	135 ch	07.1983 > 12.1984
BETA H.P.E. (828BF) - 1600 (828BF0)	101 ch	08.1980 > 09.1984
BETA H.P.E. (828BF) - 2000	116 ch	04.1979 > 09.1984
	120 ch	05.1976 > 05.1978
BETA H.P.E. (828BF) - 2000 i.e.	122 ch	05.1981 > 09.1984

LANCIA		
BETA H.P.E. (828BF) - 2000 Volumex	135 ch	07.1983 > 09.1984
BETA MONTE CARLO (137AS, 137BS) - 2.0	120 ch	09.1975 > 05.1981
BETA Spider (828BS) - 1600 (828BS0)	100 ch	05.1976 > 08.1982
BETA Spider (828BS) - 2000 (828BS1)	116 ch	04.1979 > 10.1986
	120 ch	05.1976 > 11.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.