

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Longueur [mm] | 450 |
| Nb de cannelures CR | 22 |
| | pour véhicule sans système antiblocage |
| Ø épaulement CR [mm] | 48 |
| Ø bol CR [mm] | 80 |
| Ø bol CB [mm] | 100 |
| Nombre de trous de fixation | 6 |
| Ø des trous de fixation [mm] | 8 |

PHOTOS




DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| FIAT | | |
|--|--------|-------------------|
| REGATA (138) - 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 ch | 05.1986 > 07.1989 |
| REGATA (138) Weekend - 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 ch | 05.1986 > 07.1989 |
| RITMO (78-82) (138A) - 105 Sport 1.6 | 105 ch | 05.1981 > 12.1982 |
| RITMO (82-88) (138A) - 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 ch | 12.1985 > 12.1987 |

| LANCIA | | |
|--|--------|-------------------|
| DELTA (79-94) (831) - 1.5 (831AB.025) | 86 ch | 12.1982 > 12.1992 |
| DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo | 131 ch | 10.1983 > 12.1986 |
| | 166 ch | 08.1986 > 05.1993 |
| DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 140 ch | 08.1986 > 08.1988 |
| DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 132 ch | 04.1987 > 03.1989 |
| DELTA (79-94) (831) - 1.9 Turbo DS (831AB.021) | 80 ch | 10.1986 > 12.1989 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | 211 ch | 06.1993 > 01.1994 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) | 196 ch | 03.1989 > 09.1991 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 166 ch | 11.1986 > 08.1988 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024) | 181 ch | 10.1987 > 02.1989 |
| DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 177 ch | 12.1986 > 12.1992 |
| PRISMA (831) - 1.9 Diesel | 65 ch | 01.1983 > 02.1992 |
| PRISMA (831) - 1.9 Turbo Diesel | 80 ch | 05.1985 > 12.1989 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.