

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	520
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	48
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT	105 ch	11.1982 > 04.1986
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.010)	90 ch	05.1987 > 08.1992
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.016)	109 ch	08.1986 > 08.1988
PRISMA (831) - 1.6	99 ch	08.1986 > 02.1992
	105 ch	12.1982 > 04.1986

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.