

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	560
Nb de cannelures CR	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	43
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	67
Ø épaulement CB [mm]	36

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
Y10 (85-96) (156) - 1.1 Avenue (156AG)	54 ch	01.1995 > 12.1995
Y10 (85-96) (156) - 1.1 Avenue 4WD (156AG)	54 ch	01.1995 > 12.1995
Y10 (85-96) (156) - 1.1 i.e. Fire (156AG)	50 ch	07.1989 > 09.1995
Y10 (85-96) (156) - 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG)	50 ch	10.1993 > 12.1995
Y10 (85-96) (156) - 1.3 i.e. Fire (156AF)	72 ch	10.1993 > 12.1995

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.