

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>520</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>
	<b>Longueur avec carter CB : 520mm</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>LANCIA</b>		
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AA1AA)	146 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V	155 ch	07.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V (838BG1AA)	155 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.