

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	529
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	44
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.0 16V Turbo (838AB1AA)	205 ch	02.1995 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V Turbo (838AM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 16V Turbo (838CB)	205 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V Turbo (838CM)	220 ch	06.1998 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 16V Turbo (838BB1AA)	205 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V Turbo (838BM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.