

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	975
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	30
Nombre de trous de fixation	3
	Plaque de fixation 3 trous filetés

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXE1A)	135 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXL1A)	140 ch	09.2000 > 05.2002
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXE1A)	135 ch	10.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXL1A)	140 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.