

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	632
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	22X150
Ø épaulement CR [mm]	60
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	95
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	94
Ø épaulement CB [mm]	50

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN

C4 (10-18) Aircross - 1.8 HDi 150	150 ch	04.2012 >
C-CROSSER (EP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >

LANCIA


PHEDRA (179) - 2.2 JTD (179AXC1A)	128 ch	09.2002 >
-----------------------------------	--------	-----------

MITSUBISHI

OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.2 DI-D	156 ch	08.2007 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.2 DI-D	177 ch	11.2006 >
	177 ch	11.2006 >

PEUGEOT

4007 (GP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >
4008 - 1.8 HDi AWC	150 ch	05.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.