

Produktinformation

AIC Germany Getriebeöl ATF Versatile Low Viscosity

AIC No. 74760

Beschreibung

Automatikgetriebeöl neuester Generation, weltweit kompatibel für die Anforderungen vieler Automatikgetriebe- und Fahrzeughersteller. HC-Synthese-Grundöle ergänzt durch leistungsstarke, moderne Additive.

Herstellervorschriften beachten!

Dieses Produkt wird von AIC Germany auch für Fahrzeuge empfohlen, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Spezifikationen und Freigaben
Dexron VI • Ford Mercon LV

Aisin Warner AW-1 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) Honda ATF 3.1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Kenndaten	Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³
		DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	28,5 mm ² /s	
	ASTM D 7042-04	
Viskosität bei 100 °C	5,8 mm ² /s	
	ASTM D 7042-04	
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	≤ 15000 mPas	
	ASTM D 2983-09	
Viskositätsindex	155	
	DIN ISO 2909	
Flammpunkt	210 °C	
	DIN ISO 2592	
Pourpoint	-48 °C	
	DIN ISO 3016	
Farbe/Aussehen	bräunlich	
Farbzahl (ASTM)	4	
	DIN ISO 2049	
Erhältliche Gebinde	1 l Dose Kunststoff	74760
		D-GB-F-IT-NL-DA-RUS-LT-CZ