



I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare fianchetto laterale tunnel. Smontare pedale acceleratore (2) Smontare coperchio vano filtro abitacolo e sostituirlo con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the tunnel lateral flank. Remove the accelerator pedal. (2) Remove the top of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez le flanc latéral du conduit d'air. Démontez la pédale d'accélérateur. (2) Démontez le couvercle du filtre habitacle. Remplacez l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmante la parte lateral del túnel. Desmante el pedal del acelerador. (2) Desmante la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo y sustitúyalo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Seitenwand des Tunnels abnehmen und Gaspedal demontieren (2) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren und Filter gegen einen neuen austauschen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

NISSAN

QASHQAI

2007 >

NISSAN

X-TRAIL

2007 >