

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	650
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	12
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
3 volumes (W123) - 200	84 ch	02.1976 > 08.1980
	101 ch	06.1980 > 12.1984
3 volumes (W123) - 200 (123.020)	94 ch	02.1976 > 08.1980
3 volumes (W123) - 200 (123.220)	109 ch	06.1980 > 12.1984
3 volumes (W123) - 200 D	60 ch	03.1979 > 12.1984
3 volumes (W123) - 200 D (123.120)	55 ch	07.1976 > 02.1979
3 volumes (W123) - 220 D	67 ch	01.1977 > 03.1979
3 volumes (W123) - 220 D (123.126)	60 ch	01.1976 > 02.1979
3 volumes (W123) - 230 (123.023)	109 ch	02.1976 > 03.1981
3 volumes (W123) - 230 E (123.223)	136 ch	04.1980 > 12.1984
3 volumes (W123) - 240 D (123.123)	65 ch	02.1976 > 02.1979
	72 ch	03.1979 > 12.1984
3 volumes (W123) - 250 (123.026)	129 ch	02.1976 > 10.1979
	140 ch	10.1979 > 12.1984
3 volumes (W123) - 280 (123.030)	156 ch	02.1976 > 08.1981
3 volumes (W123) - 280 E	177 ch	08.1976 > 08.1981
3 volumes (W123) - 280 E (123.033)	185 ch	02.1976 > 12.1984

MERCEDES-BENZ		
3 volumes (W123) - 300 D (123.130)	80 ch	02.1976 > 07.1980
	88 ch	03.1979 > 12.1984
3 volumes (W123) - 300 Turbo-D (123.133)	125 ch	08.1981 > 12.1984
Break (S123) - 200 T	109 ch	11.1980 > 12.1984
Break (S123) - 200 T (123.280)	101 ch	11.1980 > 12.1984
Break (S123) - 230 T (123.083)	109 ch	09.1977 > 03.1980
Break (S123) - 230 TE (123.283)	136 ch	04.1980 > 12.1984
Break (S123) - 240 T D	65 ch	09.1977 > 02.1979
Break (S123) - 240 T D (123.183)	72 ch	03.1979 > 12.1984
Break (S123) - 250 T (123.086)	129 ch	05.1978 > 10.1979
	140 ch	05.1978 > 08.1982
Break (S123) - 280 TE (123.093)	185 ch	09.1977 > 12.1984
Break (S123) - 300 T D (123.190)	80 ch	09.1977 > 12.1984
	88 ch	03.1979 > 12.1984
Break (S123) - 300 T Turbo-D (123.193)	125 ch	10.1980 > 12.1984
COUPE (C123) - 230 C (123.043)	109 ch	05.1977 > 04.1980
COUPE (C123) - 230 CE (123.243)	136 ch	04.1980 > 12.1984
COUPE (C123) - 280 C (123.050)	156 ch	03.1977 > 03.1980
COUPE (C123) - 280 CE	177 ch	09.1977 > 08.1979
	185 ch	03.1977 > 12.1984
COUPE (C123) - 300 C Turbo-D (123.153)	125 ch	09.1981 > 12.1984
SL (72-89) (R107) - 280 SL (107.042)	177 ch	06.1976 > 09.1981
	185 ch	08.1974 > 07.1985
SL (72-89) (R107) - 350 SL (107.043)	195 ch	05.1971 > 02.1980
SL (72-89) (R107) - 380 SL (107.045)	204 ch	09.1980 > 08.1985
	218 ch	09.1980 > 08.1981
SL (72-89) Coupe (C107) - 280 SLC (107.022)	185 ch	08.1974 > 09.1981
SL (72-89) Coupe (C107) - 350 SLC (107.023)	195 ch	03.1976 > 02.1980
	200 ch	01.1972 > 02.1976
SL (72-89) Coupe (C107) - 380 SLC (107.025)	218 ch	07.1980 > 08.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.