


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>850</b>
Nb de cannelures CR	<b>30</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>70</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>87</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>45</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R280 3.0 CDI 4-matic (251.020)	190 ch	05.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R320 3.0 CDI 4-matic (251.022, 251.122)	224 ch	01.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 3.5 (251.056, 251.156)	272 ch	01.2007 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 3.5 4-matic (251.065)	272 ch	01.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 4-matic (251.057, 251.157)	306 ch	01.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 3.0 CDI 4-matic	224 ch	07.2009 >
	224 ch	07.2009 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R500 5.5 4-matic (251.072, 251.172)	388 ch	01.2007 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R500 5.0 4-matic (251.075, 251.175)	306 ch	01.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R63 6.2 AMG (251.077, 251.177)	510 ch	02.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.