

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	420
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	94
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO		
66 - DL 1.1	45 ch	08.1975 > 08.1978
66 - GL 1.3	57 ch	08.1975 > 08.1978
66 Break - DL 1.1	45 ch	10.1975 > 11.1979
66 Break - GL 1.3	57 ch	10.1975 > 11.1979
240 (P242, P244) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1976
	90 ch	08.1976 > 07.1979
	97 ch	09.1978 > 08.1983
	103 ch	08.1984 > 07.1985
240 (P242, P244) - 2.4 Diesel	79 ch	08.1987 > 08.1993
	82 ch	08.1978 > 07.1985
240 Break (P245) - 2.4 Diesel	79 ch	08.1988 > 08.1993
	82 ch	04.1979 > 08.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.