

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	520
Nb de cannelures CR	36
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Ø épaulement CR [mm]	56
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	88
Nb de cannelures CB	26
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO		
S70 (874) - 2.0	126 ch	01.1999 > 11.2000
	180 ch	01.1999 > 11.2000
S70 (874) - 2.4	140 ch	08.1999 > 11.2000
	170 ch	01.1999 > 11.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	126 ch	01.1999 > 03.2000
	180 ch	01.1999 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4	170 ch	01.1999 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.