


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	998
Nb de cannelures CR	36
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Ø épaulement CR [mm]	56
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	98
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	102

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (00-09) - 2.4 D	130 ch	12.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 D5	163 ch	07.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 T AWD	200 ch	11.2001 >
S60 (00-09) - T5	250 ch	11.2000 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 T5	250 ch	03.2000 > 08.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D	131 ch	12.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 TDI	140 ch	03.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.