

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	520
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F10X150
Ø épaulement CR [mm]	56
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	91
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	87
Ø épaulement CB [mm]	31

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO		
C30 - 2.4 i	170 ch	10.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.4	140 ch	03.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.4 i	170 ch	03.2006 >
S40 (04-12) (MS) - 1.6	101 ch	01.2005 >
S40 (04-12) (MS) - 1.8	125 ch	04.2004 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0	146 ch	10.2006 >
S40 (04-12) (MS) - 2.4	140 ch	01.2004 >
	170 ch	01.2004 >
S40 (04-12) (MS) - T5	220 ch	01.2004 >
V50 (MW) - 1.6	101 ch	01.2005 >
V50 (MW) - 1.8	125 ch	04.2004 >
V50 (MW) - 2.0	146 ch	10.2006 >
V50 (MW) - 2.4	140 ch	04.2004 >
	170 ch	04.2004 >
V50 (MW) - T5 AWD	220 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.