

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	555
Nb de cannelures CR	40
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F10X150
Ø épaulement CR [mm]	58
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	98
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	94
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (2010-) - 2.0 D3	136 ch	05.2012 >
	163 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 2.0 D4	163 ch	05.2012 >
	S60 (2010-) - 2.4 D5	205 ch
		215 ch
S80 (2006) (AS) - 2.0 D3	163 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	215 ch	06.2011 >
	185 ch	03.2006 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.5 T	200 ch	03.2006 >
	231 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T FlexFuel	200 ch	05.2008 >
	231 ch	
S80 (2006) (AS) - D3	136 ch	05.2012 >
V60 - 2.0 D3	136 ch	12.2012 >
	163 ch	09.2010 >
V60 - 2.4 D5	205 ch	09.2010 >
	215 ch	06.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 D3	163 ch	03.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D	163 ch	08.2007 >
	175 ch	
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D5	185 ch	08.2007 >

VOLVO		
(suite) V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D5	205 ch	
	215 ch	06.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T	200 ch	08.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T FlexiFuel	200 ch	05.2008 >
	231 ch	
V70 (07-16) Break (P3_) - D3	136 ch	03.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T	231 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.