

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	1035
Nb de cannelures CR	40
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F10X150
Ø épaulement CR [mm]	57
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	28
Ø bol CB [mm]	93
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO		
XC60 Break (09-17) - 2.4 D AWD	163 ch	05.2008 >
	175 ch	06.2009 > 12.2010
XC60 Break (09-17) - 3.2	243 ch	03.2010 >
XC60 Break (09-17) - 3.2 AWD	238 ch	07.2009 >
XC60 Break (09-17) - D5	215 ch	06.2011 >
XC60 Break (09-17) - D5 AWD 151	205 ch	07.2009 >
XC60 Break (09-17) - D5 AWD 185	185 ch	05.2008 >
XC60 Break (09-17) - D5 AWD 215	215 ch	06.2011 >
XC60 Break (09-17) - T6	304 ch	03.2010 >
XC60 Break (09-17) - T6 AWD	286 ch	05.2008 >
	329 ch	04.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.