

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>916</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>F10X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>88</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>84</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
C30 - 1.6 D2	115 ch	10.2010 >
S40 (04-12) (MS) - 1.6 D2	115 ch	10.2010 >
V40 (2012-) 3/5 portes - 1.6 D2	114 ch	03.2012 >
V50 (MW) - 1.6 D2	114 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.