

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	615
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X200
Ø épaulement CR [mm]	54
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	87
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CHEVROLET		
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D	126 ch	10.2006 >
	126 ch	10.2006 >
	150 ch	09.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D 4WD	150 ch	10.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4	136 ch	06.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 4WD	136 ch	06.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG 4WD	136 ch	01.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG	136 ch	01.2007 >

OPEL		
ANTARA - 2.4 4x4	140 ch	01.2007 >
ANTARA - 2.4 LPG	140 ch	10.2008 >
ANTARA - 2.4 LPG 4x4	140 ch	10.2008 >
ANTARA - 2.0 CDTI	127 ch	09.2008 >
	150 ch	05.2006 >
ANTARA - 2.0 CDTI 4x4	127 ch	03.2007 >
	150 ch	05.2006 >
ANTARA - 2.2 CDTi	163 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.4	140 ch	09.2008 >
	167 ch	12.2010 >
TOYOTA		
LAND CRUISER 200 (2008-) (J20_) - 4.5 D V8	286 ch	01.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.