

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | 610 |
| Nb de cannelures CR | 22 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 47 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Anneau ABS Ø [mm] | 84 |
| Filetage (CR) | M20X150 |
| Ø épaulement CR [mm] | 52 |
| Position du clip de maintien | CB |
| Type de couronne ABS | R |
| Ø bol CR [mm] | 82 |
| Nb de cannelures CB | 34 |
| Ø bol CB [mm] | 85 |
| Ø épaulement CB [mm] | 35 |


PHOTOS

DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| CHEVROLET | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| AVEO (T200, T250) - 1.4 | 94 ch | 03.2006 > |
| KALOS - 1.4 | 83 ch | 03.2005 > |
| KALOS - 1.4 16V | 94 ch | 03.2005 > |
| KALOS 3 volumes - 1.4 16V | 94 ch | 03.2005 > |
| DAEWOO | | |
| KALOS (KLAS) - 1.4 | 83 ch | 09.2002 > |
| KALOS (KLAS) - 1.4 16V | 94 ch | 04.2003 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.