

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	632
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	75
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

KIA		
SEPHIA (97-04) - 1.5 i	80 ch	11.1997 > 12.2004
SEPHIA (97-04) - 1.6 i	80 ch	11.1997 > 12.2004
SEPHIA (97-04) - 1.8 i 16V	112 ch	11.1997 > 12.2004
SEPHIA (97-04) A 3 Volumes - 1.6 i	80 ch	11.1997 > 12.2004
SEPHIA (97-04) A 3 Volumes - 1.8 i 16V	112 ch	11.1997 > 12.2004

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.