

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	653
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	46
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	82
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	60
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	89
Ø épaulement CB [mm]	41

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

KIA		
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	12.2006 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	09.2007 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.