


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>645</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>54</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>108</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>28</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>KIA</b>		
CARNIVAL (99-01) (UP) - 2.5 V6	165 ch	08.1999 > 10.2001
CARNIVAL (99-01) (UP) - 2.9 TD	126 ch	08.1999 > 10.2001
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.9 CRDi	144 ch	10.2001 >
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.9 TD	126 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.