

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	585
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	94
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) (1H1) - 1.4	55 ch	11.1991 > 08.1997
	60 ch	10.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.6	75 ch	09.1992 > 09.1994
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.4	55 ch	07.1993 > 04.1999
	60 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.6	75 ch	07.1993 > 07.1994
VENTO (92-99) (1H2) - 1.4	55 ch	11.1991 > 09.1998
	60 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.6	75 ch	09.1992 > 09.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.