

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>614</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
SONATA (88-94) (Y-2) - 1.8 i	95 ch	09.1988 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	101 ch	09.1988 > 08.1991
	109 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i 16V	130 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (88-94) (Y-2) - 3.0 i V6	145 ch	01.1991 > 10.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.