

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	608
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	76

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HYUNDAI		
PONY (X-2) - 1.3	58 ch	10.1989 > 01.1995
	67 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	10.1989 > 01.1995
	84 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	12.1995 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	10.1995 > 01.2000
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.3	67 ch	01.1990 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	01.1990 > 01.1995

HYUNDAI		
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	83 ch	01.1990 > 01.1995
	84 ch	01.1990 > 01.1995
MITSUBISHI		
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.8 Turbo-D (E14A)	82 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A)	90 ch	06.1986 > 12.1987
	102 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 Turbo ECi (E15A)	150 ch	06.1984 > 05.1985

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.