

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>905</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>78</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
PONY (X-2) - 1.3	58 ch	10.1989 > 01.1995
	67 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	10.1989 > 01.1995
	84 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	12.1995 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	10.1995 > 01.2000
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.3	67 ch	01.1990 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	01.1990 > 01.1995

<b>HYUNDAI</b>		
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	83 ch	01.1990 > 01.1995
	84 ch	01.1990 > 01.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.