

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	970
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	47
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	22X150
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	41

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SONATA (99-01) (EF) - 2.0 16V	136 ch	06.1998 > 10.2001
SONATA (99-01) (EF) - 2.4 16V	143 ch	03.1998 > 10.2001
SONATA (01-04) (EU4) - 2.0	131 ch	10.2001 > 11.2004
SONATA (01-04) (EU4) - 2.7 V6	173 ch	10.2001 > 11.2004
TRAJET (FO) - 2.0	136 ch	03.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.