

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	480
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	53
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	93
Diam. ext. plateau (A) [mm]	138
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SSANGYONG		
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.3 D (KJ)	79 ch	12.1996 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.9 D (KJ)	98 ch	12.1996 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.1998 >
MUSSO (FJ) - 2.3 D	80 ch	10.1995 >
MUSSO (FJ) - 2.9 D	99 ch	03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.