

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	412
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	90
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
1500,1600 (31) - 1.5	45 ch	04.1961 > 07.1973
1500,1600 (31) - 1.6	54 ch	08.1965 > 07.1973
1500,1600 (31) - 1.6 L	50 ch	07.1964 > 07.1973
1500,1600 (31) - 1.6 TL	54 ch	08.1965 > 07.1973
1500,1600 3/5 portes (31) - 1.5 L	45 ch	07.1968 > 07.1973
1500,1600 3/5 portes (31) - 1.6 TL	54 ch	08.1965 > 07.1973
1500,1600 Variant (36) - 1.5	45 ch	04.1961 > 07.1973
1500,1600 Variant (36) - 1.6 L	54 ch	08.1965 > 07.1973

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.