

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	725
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	64
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	116
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PORSCHE

CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.6	290 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - GTS 4.8	405 ch	10.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.8	385 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.8	500 ch	02.2007 >
	540 ch	02.2007 >

VOLKSWAGEN

TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 2.5 R5 TDI	163 ch	08.2003 >
	174 ch	01.2003 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
	240 ch	11.2007 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.2 V6	220 ch	10.2002 > 11.2006
	241 ch	11.2004 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8	310 ch	12.2002 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8 FSI	350 ch	12.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 R50 TDI	350 ch	11.2007 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 V10 TDI	313 ch	10.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.