

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>616</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>50</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>88</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>84</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 1.9 i (CE7)	116 ch	02.1996 > 10.1998
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.0 i LS (CE8)	131 ch	02.1996 > 10.1998
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.2 i VTEC (CE9)	150 ch	02.1996 > 10.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.