

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	555
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	60
Ø bol CR [mm]	98
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i	116 ch	09.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i S	131 ch	09.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.3 i SR	158 ch	09.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) Aerodeck (CE) - 2.0 i LS 16V (CE2)	136 ch	09.1993 > 02.1998
ACCORD (93-97) Aerodeck (CE) - 2.2 i ES (CE1)	150 ch	09.1993 > 02.1998
ACCORD (93-97) Coupe (CD7, CD9) - 2.0 (DC9)	136 ch	09.1993 > 12.1997
ACCORD (93-97) Coupe (CD7, CD9) - 2.2 i ES	150 ch	09.1993 > 02.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.