

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	610
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	45
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (83-85) (AC, AD) - 1.6 EX (AC)	88 ch	09.1983 > 10.1985
ACCORD (83-85) (AC, AD) - 1.8 EX (AD)	101 ch	01.1982 > 10.1985
ACCORD (83-85) Hatchback (AC, AD) - 1.6 EX (AC)	88 ch	09.1983 > 10.1985
ACCORD (83-85) Hatchback (AC, AD) - 1.8 EX (AD)	101 ch	09.1983 > 10.1985
PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX	101 ch	11.1985 > 04.1987
	105 ch	11.1983 > 04.1987

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.