

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	865
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	45
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (72-83) 3 volumes (SL) - 1300 L	45 ch	09.1980 > 09.1983
	60 ch	09.1980 > 09.1983
CIVIC (72-83) 3 volumes (SL) - 1300 S	71 ch	01.1980 > 09.1983
CIVIC (72-83) Break (WC) - 1300	60 ch	01.1980 > 09.1983
CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1200 (SB2)	54 ch	01.1980 > 12.1980
	60 ch	01.1980 > 12.1980
CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1300 L (SS)	60 ch	01.1980 > 09.1983
CR-X (83-87) (AF, AS) - 1.3	71 ch	10.1983 > 10.1987
QUINTET (SU) - 1.6 EX	80 ch	02.1980 > 12.1984

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.