

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	830
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	45
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	79
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (76-83) (SJ, SY) - 1.6 L/EX (SY)	80 ch	01.1978 > 12.1979
ACCORD (76-83) Hatchback (SJ, SY) - 1.6 L/EX (SJ, SY)	80 ch	01.1979 > 12.1979
CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1200 (SB1)	54 ch	01.1975 > 02.1977
CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1200 (SB2)	54 ch	03.1977 > 12.1977
	60 ch	01.1975 > 12.1980

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.