

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>601</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Ø bol CR [mm]	<b>94</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 16V (CB3)	90 ch	01.1990 > 03.1993
	110 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 i 16V (CB3)	133 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V (CB7)	150 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V Automatik (CB7)	147 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.0 i 16V (CC9)	133 ch	03.1993 > 12.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.2 i 16V (CB8)	147 ch	01.1991 > 12.1993
	150 ch	01.1991 > 12.1993
ACCORD (90-93) Coupe (CC1) - 2.0 i 16V	133 ch	01.1992 > 09.1993

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.