

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>618</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>50</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Ø bol CR [mm]	<b>88</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 Turbo DI	105 ch	02.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 TDi	105 ch	12.1999 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.