

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	644
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Forme du joint CB	Etoile
Ø bol CR [mm]	86
Ø bol CB [mm]	89
Diam. ext. plateau (A) [mm]	132
Nombre de trous de fixation	4
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
929 (87-91) (HC) - 2.0	115 ch	06.1987 > 12.1988
929 (87-91) (HC) - 2.2 12V	115 ch	01.1988 > 04.1989
	128 ch	04.1989 > 06.1991
929 (87-91) (HC) - 2.2 i	136 ch	05.1987 > 12.1988
929 (87-91) (HC) - 3.0	167 ch	01.1990 > 06.1991
	170 ch	01.1988 > 12.1989
	190 ch	06.1987 > 06.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.