

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	606
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Ø bol CR [mm]	75
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
121 (88-91) (DA) - 1.1	57 ch	10.1987 > 10.1990
121 (88-91) (DA) - 1.3	55 ch	04.1989 > 10.1990
	60 ch	10.1987 > 10.1990
323 (80-85) (BD) - 1.1	54 ch	11.1980 > 10.1985
323 (80-85) (BD) - 1.3	60 ch	09.1981 > 10.1985
	68 ch	11.1980 > 10.1989
323 (80-85) (BD) - 1.5	75 ch	05.1981 > 12.1985
	80 ch	11.1980 > 07.1985
	88 ch	03.1982 > 09.1986
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.1	54 ch	11.1980 > 10.1985
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.3	60 ch	11.1980 > 10.1985
	68 ch	11.1980 > 10.1989
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.5	75 ch	05.1981 > 07.1985
	86 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	03.1982 > 12.1985
323 (85-89) (BF) - 1.1	55 ch	08.1985 > 04.1990

MAZDA		
323 (85-89) (BF) - 1.3	60 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.4	60 ch	04.1987 > 07.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.3	60 ch	07.1986 > 04.1990
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.1	54 ch	09.1985 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.3	60 ch	09.1985 > 12.1987
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.3 i	67 ch	09.1985 > 08.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.4	60 ch	09.1987 > 10.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.