

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	605
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	84

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (78-82) (CB) - 1.6	75 ch	05.1979 > 05.1982
626 (78-82) (CB) - 2.0	90 ch	05.1979 > 05.1982
626 (83-87) (GC) - 1.6	80 ch	11.1982 > 06.1987
626 (83-87) (GC) - 2.0	93 ch	11.1986 > 09.1987
	101 ch	03.1983 > 09.1987
	120 ch	01.1986 > 09.1987
626 (83-87) (GC) - 2.0 D	63 ch	01.1983 > 06.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 1.6	75 ch	03.1983 > 09.1987
	80 ch	03.1983 > 09.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 2.0	93 ch	01.1985 > 09.1987
	101 ch	03.1983 > 09.1987
	120 ch	01.1986 > 09.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 2.0 D	63 ch	03.1984 > 06.1987

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.