

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	611
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	83
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	74

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V	140 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V 4WD	103 ch	11.1991 > 12.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	163 ch	09.1990 > 12.1992
	185 ch	01.1993 > 07.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.8 4WD	103 ch	01.1991 > 04.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V	103 ch	08.1989 > 07.1994
	140 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V	103 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V 4WD	105 ch	09.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	06.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	163 ch	01.1991 > 07.1994
323 (94-98) F (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998