

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>640</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>70</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (94-98) C (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.5 16V	88 ch	07.1994 > 09.1998
323 (94-98) P (BA) - 1.3 16V	73 ch	10.1996 >
323 (94-98) P (BA) - 1.5 16V	88 ch	10.1996 >
323 (94-98) S (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
MX-3 (EC) - 1.6 i	88 ch	07.1991 >
	107 ch	01.1994 >

**!** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.