

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	610
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	91
Nb de cannelures CB	28
Ø bol CB [mm]	89

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D	82 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D Complex	75 ch	05.1993 > 11.1996
626 (93-97) (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	10.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	01.1993 > 04.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 24V	165 ch	02.1992 >
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 i 24V	163 ch	08.1994 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.