

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	580
Longueur non comprimée [mm]	597
Nb de cannelures CR	26
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	77
Palier CB non livré	

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (94-98) C (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.5 16V	88 ch	07.1994 > 09.1998
323 (94-98) P (BA) - 1.3 16V	73 ch	10.1996 >
323 (94-98) P (BA) - 1.5 16V	88 ch	10.1996 >
323 (94-98) S (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
MX-3 (EC) - 1.6 i	88 ch	07.1991 >
	107 ch	01.1994 >
MX-3 (EC) - 1.8 i V6	133 ch	01.1992 > 01.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.