

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	589
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	82
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	78

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL, GL (C15A)	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.5 GLX (C12A)	70 ch	09.1985 > 04.1988
	75 ch	09.1984 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.8 GL Diesel (C14A)	58 ch	02.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 Diesel GLX (C54A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.8 Diesel (C14AS)	58 ch	01.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D (C14V)	58 ch	09.1985 > 09.1986
	60 ch	08.1986 > 06.1992

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.