

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	919
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	78

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI

COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 (C51A)	70 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 12V (C51A)	75 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 GL	60 ch	04.1988 > 12.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 (C52A) KAT	90 ch	07.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 GLXi (C52A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.3 12V (C61A)	75 ch	06.1992 > 05.1994
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5	84 ch	06.1988 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	05.1989 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.6 16V (C66A)	113 ch	06.1992 > 05.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.